


單頭連接線

BCC M313-0000-20-001-VX8334-020

訂購代碼: BCC02NL

BALLUFF



Basic features

認證	CE cULus WEEE
----	---------------------

Electrical connection

導線數量	3
導線橫切面	0.34 mm ²
接口	M8x1 插頭, 直頭, 3 針, A 編碼
插頭配置	直頭
系統	包覆射出
針腳數	3
電纜	PVC 灰色, 2 m, 拖鏈相配
電纜直徑 D	4.50 mm ±0.15 mm
電纜, 最小彎曲半徑, 固定鋪設	5 x D
電纜, 最小彎曲半徑, 彈性鋪設	10 x D
電纜, 最小彎曲圓弧	2 百萬

Electrical data

工作電壓 U _b	60 VDC / 60 VAC
額定電流 (40 °C)	4.0 A

Remarks

電纜結構符合 UL-AWM Style 2517

無矽膠

耐火性符合 IEC 60332-1-2

防護等級符合 IEC 60529 或 ISO 20653, 僅限在鎖緊狀態下, 與相應的配對物搭配使用。

Environmental conditions

最大電纜溫度 UL, 彈性鋪設	80 °C
最高電纜溫度 UL, 固定鋪設	80 °C
防護等級	IP67, IP69K
電纜溫度, 固定鋪設	-40...105 °C
電纜溫度, 彈性鋪設	-5...105 °C
電纜溫度, 拖鏈	-5...60 °C

Material

握體材料	PUR
觸點支架材料	PUR
觸點材料	黃銅
鎖緊螺母材料	壓鑄鋅或鍍鎳黃銅
電纜護套材料	PVC

Mechanical data

導線長度 L	2.00 m
最大加速, 拖鏈	5 m/s ²
最大垂直運行行程, 拖鏈	2 m
最大水平運行行程, 拖鏈	5 m
最大運行速度, 拖鏈	200 m/min
電纜插頭擰緊力矩	0.4 Nm
電纜特性	拖鏈相配
電纜護套, 顏色	灰色


單頭連接線

BCC M313-0000-20-001-VX8334-020

訂購代碼: BCC02NL

BALLUFF

Connector Drawings



PIN 1 : 棕色

PIN 3 : 藍色

PIN 4 : 黑色

Wiring Diagrams (Schematic)

