

電容式感測器
BCS M12BBG2-PSC40D-S04K
訂購代碼: BCS00PJ

BALLUFF

Material

外殼材質	PBT
感應面材質	PBT
蓋罩材料	PBT
	PA

Range/Distance

最大溫度浮動 (Sr 的 %)	20 % [-5 - 55 °C]
測量範圍	1 - 4 mm
遲滯 H, 最大 (Sr 的 %)	15.0 %
重複精確度, 最大 (Sr 的 %)	2.0 %
額定開關距離 Sn	4 mm

Mechanical data

安裝	安裝時可與邊緣齊平
尺寸	Ø 12 x 75 mm
擰緊力矩	1 Nm
結構尺寸	M12x1
螺紋 (A)	M12x1

Remarks

The potentiometer does not have a fixed stop, but can be turned endlessly without destroying anything.

If no change in the switching signal is detected, the potentiometer should be turned forwards or backwards until a signal change occurs at the output.

有關 MTTF 及 B10d 的更深入資訊, 請參見 MTTF / B10d 認證

此處所提供的 MTTF / B10d 值並非本公司承諾必定達成的特性及 / 或使用壽命; 這僅為經驗值, 並不具備必須履行的約束力。這些數值並不會構成保固時效期限的延長或對其造成任何形式的影響。

Connector Drawings



Wiring Diagrams

