


電感式感測器

BES IKU-015-23-G-S4

訂購代碼: BES02TH

BALLUFF



1) LED 功能顯示, 2) M5x15 滑動銷, 3) 感應面



Basic features

基本標準	IEC 60947-5-2
認證	CE
	WEEE

Display/Operation

功能顯示	是
工作電壓顯示	否

Electrical connection

反極性保護	是
接口	M12x1 插頭, 4 針, A 編碼
有避免混淆的措施	是
短路保護	是

Electrical data

在 U_e 下的最大負荷電容	0.15 μ F
工作電壓 U_b	10 - 30 VDC
應用分類	DC-13
換接頻率	50 Hz
最大空載電流 I_o , 未衰減	20 mA
最大空載電流 I_o , 衰減	20 mA
最大餘波 (U_e 的 %)	15 %
最小工作電流 I_m	0 mA
測量工作電壓 U_e DC	24 V
測量工作電流 I_e	400 mA
測量短路電流	100 A
輸出電阻 R_a	開路集電極
電壓下降, 靜態, 最大	2 V
額定絕緣電壓 U_i	75 V DC

Environmental conditions

EN 60068-2-27, 衝擊	半正弦, 30 g_n , 11ms
EN 60068-2-6, 振動	55 Hz, 振幅 1 mm, 30 分鐘共 3 次
受污程度	3
環境溫度	-25...70 °C
防護等級	IP65

Interface

開關輸出端	PNP - 常開觸點 (NO)
-------	-----------------

電感式感測器

BES IKU-015-23-G-S4

訂購代碼: BES02TH

BALLUFF

Material

外殼材質	塑膠
感應面材質	塑膠

Mechanical data

安裝	不齊平
尺寸	150 x 35 x 35 mm
擰緊力矩	3 Nm
結構尺寸	150x35x35

Range/Distance

實際開關距離 S_r , 公差	$\pm 10\%$
所存儲的開關距離 S_a	24 mm
最大溫度浮動 (S_r 的 %)	10 %
真實開關距離 S_r	30 mm
遲滯 H , 最大 (S_r 的 %)	15.0 %
重複精準度, 最大 (S_r 的 %)	5.0 %
額定開關距離 S_n	30 mm

Connector Drawings



Wiring Diagrams (Schematic)

