

BALLUFF



Electrical data

在 Ue 下的最大負荷電容	1 μ F
就緒延遲 tv, 最大	10 ms
工作電壓 Ub	10 - 30 VDC
應用分類	DC-13
換接頻率	1500 Hz

最大剩餘電流 I_r	80 μA
最大空載電流 I_o , 未衰減	15 mA
最大空載電流 I_o , 衰減	25 mA
最大餘波 (U_e 的 %)	15 %
最小工作電流 I_m	0 mA
測量工作電壓 U_e DC	24 V
測量工作電流 I_e	50 mA
測量短路電流	100 A
輸出電阻 R_a	2.2 kOhm + LED
電壓下降, 靜態, 最大	0.5 V
額定絕緣電壓 U_i	75 V DC

反極性保護	是
導線數量	3
導線橫切面	0.14 mm ²
導線長度 L	5 m
有避免混淆的措施	否
短路保護	否
連接方式	電纜, 5.00 m, PVC
電纜直徑 D	3.00 mm

電感式感測器

BES 516-300-S279

訂購代碼: BES033J

BALLUFF

Environmental conditions

EN 60068-2-27, 衝擊	半正弦, 30 g _n , 11ms
EN 60068-2-6, 振動	55 Hz, 振幅 1 mm, 30 分鐘共 3 次
受污程度	3
環境溫度	-25...70 °C
防護等級	IP65

Functional safety

MTTF (40 °C)	1620 a
--------------	--------

Interface

開關輸出端	PNP - 常開觸點 (NO)
-------	-----------------

Material

外層材料	PVC
外殼材質	鋁
感應面材質	PBT

Mechanical data

安裝	安裝時可與邊緣齊平
尺寸	30 x 20 x 10 mm
結構尺寸	30x20x10

Range/Distance

實際開關距離 Sr, 公差	±10 %
所存儲的開關距離 Sa	1.6 mm
最大溫度浮動 (Sr 的 %)	10 %
真實開關距離 Sr	2 mm
遲滯 H, 最大 (Sr 的 %)	15.0 %
重複精準度, 最大 (Sr 的 %)	10.0 %
額定開關距離 Sn	2 mm


Remarks

建議：在短路後，檢查設備的安全功能。

有關 MTTF 及 B10d 的更深入資訊，請參見 MTTF / B10d 認證

此處所提供的 MTTF / B10d 值並非本公司承諾必定達成的特性及 / 或使用壽命；這僅為經驗值，並不具備必須履行的約束力。這些數值並不會構成保固時效期限的延長或對其造成任何形式的影響。

Wiring Diagrams (Schematic)



1) K 型防護，參見電氣數據