



1) 墊片, 可拆式

Basic features

使用	用於纖維基礎裝置 BFB
供貨範圍	纖維光學系統
基本標準	IEC 60947-5-2
基準基礎設備	BFB M18M-011-P-S4
規格	Ø 2, 標準

Environmental conditions

最大環境溫度	250 °C 靜態, 170 °C 動態
環境溫度	-20...250 °C
連接區域環境溫度	-5 - 55 °C
防護等級	IP50

Material

光纖類型材料	玻璃
外層材料	不鏽鋼
外殼材質	不鏽鋼
感應面, 纖維佈置	分段束

Remarks

附件單獨訂購。

光纖敷設時, 不得有過度的拉力、壓力和扭力作用。不得低於允許的彎曲半徑。安裝情況可影響開關距離。
 基準物 (測量板): 灰卡, 200 x 200, 90 % 漫反射, 軸向接近。

Mechanical data

20 °C 時的 ^{最大} 拉力負載	80 N
光纖電纜, 結構	纖維束, 在螺旋纏繞金屬絲中
光纖, 最小彎曲半徑	60 mm
固定件	夾式
導線長度 L	1 m
尺寸	Ø 8 x 25 mm
感應面, 纖維	束 Ø 1.7 mm
接口	M18x1
最小長度 B, 無彎曲	15.00 mm
連接方式	轉接頭, 1.00 m, 不鏽鋼
電纜直徑 D	7.00 mm

Range/Distance

作用範圍	10 mm
真實開關距離 Sr	10 mm
額定開關距離 Sn	10 mm

Opto Symbols

