


LF (70/455 kHz)  
 BIS C-318-PU1-10  
 訂購代碼: BIS00L4

**BALLUFF**



1) 感應面, 2) 緩衝區, 環繞, 3) 用於圓柱螺栓 M5x40-5.8, 鍍鋅, 4) 緩衝區



### Basic features

EN 55011	組別 1, 等級 A
功能原理	讀寫頭
天線形狀	矩形
認證	CE UKCA cULus WEEE

### Electrical connection

導線長度 L	10 m, 拖鏈相配
連接方式	10.00 m, PU
電纜直徑 D	5.40 mm
電纜, 最小彎曲半徑, 固定鋪設	5 x D
電纜, 最小彎曲半徑, 彈性鋪設	10 x D
電纜, 最小彎曲圓弧	2 百萬

### Environmental conditions

EN 60068-2-27, 衝擊	是
EN 60068-2-32, 自由落體	是
EN 60068-2-6, 振動	是
倉儲溫度	-20...85 °C
持續衝擊作用	是
環境溫度	0...70 °C
防護等級	IP65
電纜溫度, 固定鋪設	-50...80 °C
電纜溫度, 拖鏈	-25...60 °C

### Functional safety

MTTF (40 °C)	15080 a
--------------	---------

### Material

外層材料	PU
外殼材質	PA 6.6

LF (70/455 kHz)  
BIS C-318-PU1-10  
訂購代碼: BIS00L4

**BALLUFF**

**Mechanical data**

**安裝**

無金屬 (緩衝區)

**尺寸**

48 x 30 x 186 mm

**應用重量**

550.00 g

**Remarks**

如安裝在金屬件內：注意緩衝區。

只能配合轉換器 BIS C-901 或 BIS C-6xx 使用

規定的相對速度針對第一面最初四個位元的讀寫。

注意：當導線長度為 10 m 時，讀寫距離將縮短 10 %

時間規定包括數據檢查。

有關 MTTF 及 B10d 的更深入資訊，請參見 MTTF / B10d 認證

此處所提供的 MTTF / B10d 值並非本公司承諾必定達成的特性及 / 或使用壽命；這僅為經驗值，並不具備必須履行的約束力。這些數值並不會構成保固時效期限的延長或對其造成任何形式的影響。

**Help Views**

