

CMIIT ID: 2020DJ12969

Basic features

功能原理	處理器
標準	EPCglobal™, 1 級, 第 2 代 ISO 18000-6C
無線電使用許可	中國
認證	SRRC WEEE cULus

Display/Operation

TCP/IP 就緒	LED 綠色
TCP/IP 已連接	LED 綠色, 閃爍
傳輸數據 (TxD)	LED 橙色, 閃爍
就緒 / 故障	LED 紅色 / LED 綠色
接收數據 (RxD)	LED 橙色, 閃爍
標籤存在 (TP)	LED 橙色
標籤運行	LED 橙色, 閃爍
輸入 1	LED 橙色
輸入 2	LED 橙色
輸出 1	LED 橙色
輸出 2	LED 橙色
輸出 3	LED 橙色
輸出 4	LED 橙色

Electrical connection

接口插槽	1 : R-TNC-插頭 2 : R-TNC-插頭 3 : R-TNC-插頭 4 : R-TNC-插頭 X2 (IN/OUT) : 插頭, 8-針 X4 (乙太網 TCP/IP) : RJ45-插口, 8-針
接口 (COM 1)	X3 (RS232) :
接口 (保養)	M12x1-插頭, 4-針, A-編碼
接口 (電壓供應 IN)	X1: 插頭, 5-針

Electrical data

24 V DC 時最大耗電量	1 A
24V 時的最大輸入電流	11 mA
可使用多重標籤	是
天線阻抗	50 Ohm
工作電壓 U_b	19.2 - 28.8 VDC
工作電壓, 輸出端 V_s	19.2 - 28.8 V DC
工作頻率	920.5 - 924.5 MHz
延遲時間, 典型	5 ms
控制輸入端	2 (光耦合器已斷開)
控制輸出端	4 (光耦合器已斷開) PNP
有功控制電壓	4 - 40 V
無功控制電壓	1.5 - 40 V
輸出導線, 可調式	17 dBm...31.5 dBm (50 mW...1.4 W)
輸出電流, 最大	50 mA
輸出電阻 R_a	10.0 kOhm 對 -VS
餘波, 最大	10 %

UHF (860 - 960 MHz)
BIS U-6027-060-124-06-ST27
訂購代碼: BIS012R

BALLUFF

Environmental conditions

EN 60068-2-27, 衝擊	是
EN 60068-2-32, 自由落體	是
EN 60068-2-6, 振動	是
倉儲溫度	-20...60 °C
持續衝擊作用	是
環境溫度	-20...55 °C
防護等級	IP65, 含插接器

Functional safety

MTTF (40 °C)	49.3 a
--------------	--------

Remarks

在額定條件下，數值不得另行規定。
在安裝時，應注意相應國家的技術標準和規定。
只允許在中國使用。
在首次裝備時：附件參見 www.balluff.com
有關 MTTF 及 B10d 的更深入資訊，請參見 MTTF / B10d 認證

此處所提供的 MTTF / B10d 值並非本公司承諾必定達成的特性及 / 或使用壽命；這僅為經驗值，並不具備必須履行的約束力。這些數值並不會構成保固時效期限的延長或對其造成任何形式的影響。

Interface

介面	乙太網 TCP/IP
----	------------


Material

外殼材質	銅, 鋁, 塗層
表面保護, 外殼材料	塗層

Mechanical data


尺寸	110 x 60 x 315 mm
應用重量	2100.00 g

Connector Drawings




X1
 2)
 1 ——— +VS
 2 ———
 3 ——— -VS
 4 ———
 5 ———

- 1) 視圖沿插接方向
- 2) 插頭, 5 針 / 功能




X4
 2)
 3)
 1 ——— Tx +
 2 ——— Tx -
 3 ——— Rx +
 4 ———
 5 ———
 6 ——— Rx -
 7 ———
 8 ———

- 1) 視圖沿插接方向
- 2) RJ45
- 3) 插口, 8 針 / 功能



X2
 2)
 1 ——— OUT1
 2 ——— OUT2
 3 ——— OUT3
 4 ——— OUT4
 5 ——— +IN1
 6 ——— +Vs
 7 ——— -Vs
 8 ——— +IN2
 1)

- 1) 視圖沿插接方向
- 2) 插頭, 8 針 / 功能



X3
 2)
 3)
 1 ———
 2 ——— TxD
 3 ——— GND
 4 ——— RxD

- 1) 視圖沿插接方向
- 2) 服務接口 RS232
- 3) 插頭, 4 針 / 功能