

1) 感應面, 2) 數據載體, 3) 擰緊力矩, 4) LED 功能顯示, 5) LED 功能顯示



Basic features

<p>Secondary features for condition monitoring</p> <p>功能原理 天線形狀 認證</p>	<p>Vibration monitoring Inclination monitoring and installation aid Internal temperature monitoring 讀寫頭 圓形 CE UKCA FCC Part 15 IC (Radio) WEEE Ecolab cULus MIC</p>
---	---

Display/Operation

<p>功能顯示</p>	<p>電源 (AN) LED 綠色 TP (標籤存在) LED 黃色</p>
-------------	--

Electrical connection

接口	M12x1 插頭, 4 針, A 編碼
----	---------------------

Electrical data

24 V DC 時最大耗電量	150 mA
24 V DC 時最大耗電量, 無負載	40 mA
傳輸率	COM3 (230.4 kBaud)
工作電壓 U_b	18 - 30 VDC 僅支援 LPS / 2 級
最大耗電, 注意事項	Output (Pin2) may be loaded with a maximum of 100mA
餘波, 最大	1.3 Vss

Environmental conditions

EN 60068-2-27, 衝擊	是
EN 60068-2-32, 自由落體	是
EN 60068-2-6, 振動	是
倉儲溫度	-20...85 °C
持續衝擊作用	是
環境溫度	0...70 °C
防護等級	IP68, IP69K

Smart Automation and Monitoring System
HF (13.56 MHz)
BIS M-4A9-082-401-07-PU1-0,3
訂購代碼: BIS01E2

BALLUFF

Functional Characteristics

支援的數據載體類型	DIN ISO 15693 DIN ISO 15693 (High Memory)
-----------	--

Functional safety

MTTF (40 °C)	349.9 a
--------------	---------

IO-Link

IO-Link 設定檔 IDs	0x0030 BLOB 0x0031 BLOB FW-Update 0x4000 Identification and Diagnosis
支援的 IO-Link 設定檔	Common Profile BLOB Profile FW-Update Profile

Interface

介面	IO-Link 1.1
過程數據 IN	10 Byte

Material

外殼材質	ABS, ABS-GF16
------	---------------

Mechanical data


安裝	無金屬 (緩衝區) 在金屬上 鋼製齊平
尺寸	25 x 10 x 50 mm
應用重量	56.00 g

Remarks

只能用於符合標準 ISO 15693 的數據載體。
在首次裝備時：附件參見 www.balluff.com
在額定條件下，數值不得另行規定。
在安裝時，應注意相應國家的技術標準和規定。
有關 MTTF 及 B10d 的更深入資訊，請參見 MTTF / B10d 認證

此處所提供的 MTTF / B10d 值並非本公司承諾必定達成的特性及 / 或使用壽命；這僅為經驗值，並不具備必須履行的約束力。這些數值並不會構成保固時效期限的延長或對其造成任何形式的影響。

Connector Drawings



1) 2)

IO-Link

1 — L+ (24 V)

2 — I/Q

3 — L- (GND)

4 — C/Q