

I/O 模組

BNI IOL-102-S01-K019

訂購代碼: BNI001Y

BALLUFF

Interface

IO-Link 版本	1
介面	IO-Link 1.0
傳輸率	COM2 (38.4 kBaud)
單信道監控	是
循環時間, 最小	2.5 ms
數位輸入端	8x PNP, 2 型
程序數據週期, 最小	2.5 ms
過程數據 IN	2 Byte

Material

外殼材質	PBT, GF
外殼遮蔽	否
密封環材料	FKM 75

Mechanical data

固定件	2 螺栓固定
尺寸	30 x 24 x 129.5 mm


Remarks

參見簡要說明

有關 MTTF 及 B10d 的更深入資訊, 請參見 MTTF / B10d 認證

此處所提供的 MTTF / B10d 值並非本公司承諾必定達成的特性及 / 或使用壽命; 這僅為經驗值, 並不具備必須履行的約束力。這些數值並不會構成保固時效期限的延長或對其造成任何形式的影響。

Connector Drawings




IO-Link

PIN 1 : +24V

針腳 2 : 未佔用

PIN 3 : GND, 參考電勢

PIN 4 : IO-Link



輸入端口

PIN 1 : +24V, 0.2A

PIN 3 : 0V

PIN 4 : 輸入端