



I/O 模組

BNI IOL-309-000-K024-001

訂購代碼: BNI007P

BALLUFF



Basic features

供貨範圍 認證	簡要說明 CE UKCA WEEE
------------	----------------------------

Display/Operation

開關功能顯示	LED 黃色
顯示, IO-Link 通訊	LED 綠色
顯示, 執行器供電 UA	LED 綠色
顯示, 感測器供電 US	LED 綠色
顯示, 模塊供電	LED 綠色

Electrical connection

接口插槽	可插式, 無端子
接口 (COM 1)	可插式, 無端子, 4-針
接口 (電壓供應 IN)	可插式, 無端子

Electrical data

IO-Link 功能	設備
IO-Link 埠, 數量	1
工作電壓 Ub	18 - 30.2 VDC
測量工作電壓 Ue DC	24 V
總電流 UA, 執行器	1.6 A
總電流 US, 感測器	1.0 A
耗電量, 無最大負載	80 mA
輸入端 / 輸出端可配置	是
開關電流	8x 350 mA

Environmental conditions

倉儲溫度	-25...70 °C
環境溫度	-20...50 °C
防護等級	IP20

IO-Link

IO-Link 設定檔 IDs	N/A
-----------------	-----

I/O 模組

BNI IOL-309-000-K024-001

訂購代碼: BNI007P

BALLUFF

Interface

IO-Link 版本	1
介面	IO-Link 1.0
傳輸率	COM2 (38.4 kBaud)
循環時間, 最小	3 ms
數位輸入端	8x PNP, 2 型
數位輸出端	8 個 PNP
程序數據週期, 最小	3.0 ms
過程數據 IN	1 Byte

過程數據 OUT

1 Byte

Material

外殼材質	PA 6.6, UL94V-0
外殼遮蔽	否

Mechanical data

固定件	禮帽式導軌安裝
尺寸	48.6 x 33.6 x 84 mm

Remarks

參見簡要說明

相應的螺旋式端子 (BAM01ZF) 或彈力端子 (BAM01ZJ) 必須單獨訂購。