

Basic features

供貨範圍	標牌 (10 個) 盲塞 M12 (4 個) 接地帶 彈性墊圈 簡要說明 螺栓 M4x6
形狀	兩列式
支援的網路瀏覽器	Google Chrome Mozilla Firefox
認證	CE UKCA cULus WEEE
顯示	是

Display/Operation

開關功能顯示	LED 黃色
顯示, 執行器供電 UA	LED 綠色
顯示, 感測器供電 US	LED 綠色

Electrical connection

接口插槽	8x M12x1-插口, 5-針, A-編碼
接口 (COM 1)	M12x1-插口, 4-針, D-編碼
接口 (COM 2)	M12x1-插口, 4-針, D-編碼
接口 (電壓供應 IN)	7/8"-插頭, 4-針
接口 (電壓供應 OUT)	7/8"-插口, 4-針

Electrical data

24V 時的最大輸入電流	130 mA
位址範圍	IPV4
傳輸率	10/100 Mbit/s
工作電壓 Ub	18 - 30.2 VDC
測量工作電壓 Ue DC	24 V
總電流 UA, 執行器	9.0 A
總電流 US, 感測器	9.0 A
輸入端 / 輸出端可配置	是
輸出電流, 最大	2 A

網路模組

BNI EIP-302-105-R015

訂購代碼: BNI008P

BALLUFF

Environmental conditions

EN 60068-2-6, 振動	61 - 500 Hz, 恆定加速 15 g 5 - 61 Hz, 恆定振幅 1 mm
UL 最大環境溫度	50 °C
倉儲溫度	-25...70 °C
環境溫度	-5...70 °C
防護等級	IP67, 已用螺栓連接的狀態

Functional safety

MTTF (40 °C)	32 a
--------------	------

Interface

Quick Connect	Class A
介面	乙太網 / IP
數位輸入端	16x PNP, 3 型
數位輸出端	16 個 PNP

Material

外殼材質	塑膠
外殼遮蔽	是
密封環材料	FKM 75

Mechanical data

固定件	2 螺栓固定
尺寸	68 x 42.9 x 226 mm
接地帶固定件	M4


Remarks

參見簡要說明

有關 MTTF 及 B10d 的更深入資訊, 請參見 MTTF / B10d 認證


此處所提供的 MTTF / B10d 值並非本公司承諾必定達成的特性及 / 或使用壽命; 這僅為經驗值, 並不具備必須履行的約束力。這些數值並不會構成保固時效期限的延長或對其造成任何形式的影響。

Connector Drawings




電源輸入

PIN 1 : +24V
PIN 2 : +24V
PIN 3 : 0V
PIN 4 : 0V




乙太網 / IP

PIN 1 : Tx+
PIN 2 : Rx+
PIN 3 : Tx-
PIN 4 : Rx-



電源輸出

PIN 1 : +24V
PIN 2 : +24V
PIN 3 : 0V
PIN 4 : 0V



I/O 端口

PIN 1 : +24V, 0.2A
PIN 2 : 輸入 / 輸出端 2A
PIN 3 : DGND
PIN 4 : 輸入 / 輸出端 2A
PIN 5 : 功能接地