


I/O 模組
 BNI IOL-104-S02-R012
 訂購代碼: BNI0090

BALLUFF



Basic features

供貨範圍	標牌 (10 個) 盲塞 M12 (4 個) 接地帶 彈性墊圈 簡要說明 螺栓 M4x6
形狀	兩列式
認證	CE UKCA cULus WEEE

Display/Operation

開關功能顯示	LED 黃色
顯示, IO-Link 通訊	LED 綠色
顯示, 執行器供電 UA	LED 綠色
顯示, 感測器供電 US	LED 綠色
顯示, 模塊供電	LED 綠色

Electrical connection

接口插槽	8x M12x1-插口, 5-針, A-編碼
接口 (COM 1)	M12x1-插頭, 4-針, A-編碼
觸點, 表面防護	鍍銀 2 μm / 鍍金 0.4 μm

Electrical data

IO-Link 功能	設備
IO-Link 埠, 數量	1
工作電壓 Ub	18 - 30.2 VDC
測量工作電壓 Ue DC	24 V
總電流 US, 感測器	3.5 A
耗電量, 無最大負載	40 mA
輸入端 / 輸出端可配置	否

Environmental conditions

EN 60068-2-6, 振動	61 - 500 Hz, 恆定加速 15 g 5 - 61 Hz, 恆定振幅 1 mm
UL 最大環境溫度	50 °C
倉儲溫度	-25...70 °C
環境溫度	-5...70 °C
防護等級	IP67, 已用螺栓連接的狀態

I/O 模組
BNI IOL-104-S02-R012
訂購代碼: BNI0090

BALLUFF

Functional safety

MTTF (40 °C) 75 a

IO-Link

IO-Link 設定檔 IDs N/A

Interface

IO-Link 版本 1.1
介面 IO-Link 1.1
傳輸率 COM2 (38.4 kBaud)
單信道監控 是
循環時間, 最小 4.5 ms
擴展端口 是
數位輸入端 16x PNP, 3 型
程序數據週期, 最小 4.5 ms
過程數據 IN 4 Byte

Material

外殼材質 PBT, GF30
不鏽鋼 (1.4404), Inserts
外殼遮蔽 否
密封環材料 FKM 75

Mechanical data

固定件 2 螺栓固定
尺寸 68 x 38.3 x 183.5 mm
接地帶固定件 M4 內螺紋


Remarks

參見簡要說明

有關 MTTF 及 B10d 的更深入資訊, 請參見 MTTF / B10d 認證

此處所提供的 MTTF / B10d 值並非本公司承諾必定達成的特性及 / 或使用壽命; 這僅為經驗值, 並不具備必須履行的約束力。這些數值並不會構成保固時效期限的延長或對其造成任何形式的影響。

Connector Drawings



I/O 端口


PIN 1 : +24V

PIN 2 : 輸入端 / 輸出端 2

PIN 3 : GND

PIN 4 : 輸入端 / 輸出端 1

PIN 5 : 功能接地



IO-Link

PIN 1 : +24V

PIN 2 : 未連接

PIN 3 : GND

PIN 4 : C/Q, IO-Link DU 通道