

**Basic features**

<b>供貨範圍</b>	標牌 (10 個) 盲塞 M12 (4 個) 接地帶 彈性墊圈 簡要說明 螺栓 M4x6
<b>形狀</b>	兩列式
<b>支援的網路瀏覽器</b>	Google Chrome Mozilla Firefox
<b>認證</b>	CE UKCA cULus WEEE

**Display/Operation**

開關功能顯示	LED 黃色
顯示, 執行器供電 UA	LED 綠色
顯示, 感測器供電 US	LED 綠色

**Electrical connection**

<b>接口插槽</b>	8x M12x1-插口, 5-針, A-編碼
<b>接口 (COM 1)</b>	M12x1-插口, 4-針, D-編碼
<b>接口 (COM 2)</b>	M12x1-插口, 4-針, D-編碼
<b>接口 (電壓供應 IN)</b>	7/8"-插頭, 4-針
<b>接口 (電壓供應 OUT)</b>	7/8"-插口, 4-針

**Electrical data**

<b>24V 時的最大輸入電流</b>	130 mA
<b>位址範圍</b>	IPV4
<b>傳輸率</b>	10/100 Mbit/s
<b>工作電壓 Ub</b>	18 - 30.2 VDC
<b>測量工作電壓 Ue DC</b>	24 V
<b>總電流 UA, 執行器</b>	9.0 A
<b>總電流 US, 感測器</b>	9.0 A
<b>輸入端 / 輸出端可配置</b>	是
<b>輸出電流, 最大</b>	2 A

## 網路模組

# BNI EIP-302-104-R015

## 訂購代碼: BNI00AN

# BALLUFF

### Environmental conditions

EN 60068-2-6, 振動	61 - 500 Hz, 恆定加速 15 g 5 - 61 Hz, 恆定振幅 1 mm
UL 最大環境溫度	50 °C
倉儲溫度	-25...70 °C
環境溫度	-5...70 °C
防護等級	IP67, 已用螺栓連接的狀態

### Functional safety

MTTF (40 °C)	32 a
--------------	------

### Interface

Quick Connect	Class A
介面	乙太網 / IP
數位輸入端	16x PNP, 3 型
數位輸出端	16 個 PNP

### Material

外殼材質	PPS
外殼遮蔽	是
密封環材料	FKM 75

### Mechanical data

固定件	2 螺栓固定
尺寸	68 x 42.9 x 226 mm
接地帶固定件	M4


### Remarks

參見簡要說明

有關 MTTF 及 B10d 的更深入資訊, 請參見 MTTF / B10d 認證


此處所提供的 MTTF / B10d 值並非本公司承諾必定達成的特性及 / 或使用壽命; 這僅為經驗值, 並不具備必須履行的約束力。這些數值並不會構成保固時效期限的延長或對其造成任何形式的影響。

### Connector Drawings




#### 電源輸入

PIN 1 : +24V  
PIN 2 : +24V  
PIN 3 : 0V  
PIN 4 : 0V




#### 乙太網 / IP

PIN 1 : Tx+  
PIN 2 : Rx+  
PIN 3 : Tx-  
PIN 4 : Rx-



#### 電源輸出

PIN 1 : +24V  
PIN 2 : +24V  
PIN 3 : 0V  
PIN 4 : 0V



#### I/O 端口

PIN 1 : +24V, 0.2A  
PIN 2 : 輸入 / 輸出端 2A  
PIN 3 : DGND  
PIN 4 : 輸入 / 輸出端 2A  
PIN 5 : 功能接地