

網路模組

BNI XG1-505-0A5-K083

訂購代碼: BNI00HP

BALLUFF

Environmental conditions

倉儲溫度	-25...70 °C
環境溫度	-25...55 °C
防護等級	IP67, 已用螺栓連接的狀態

Functional safety

MTTF (40 °C)	58.7 a
--------------	--------

Interface

IO-Link 版本	1.1.3
Interface IIoT	REST API, MQTT
介面	Profinet / 乙太網 / IP
合格等級	B
接口埠等級	類型 A
數位輸入端	16x PNP, 3 型
數位輸出端	8 個 PNP
網路負載等級	III
輔助介面	8 個 IO-Link

Material

外殼材質	PC, injection molding
密封環材料	FKM ; NBR

Mechanical data

固定件	2 螺栓固定
尺寸	59 x 36.8 x 180 mm
接地帶固定件	M4
重量	180 g


Remarks

參見簡要說明

有關 MTTF 及 B10d 的更深入資訊, 請參見 MTTF / B10d 認證


此處所提供的 MTTF / B10d 值並非本公司承諾必定達成的特性及 / 或使用壽命; 這僅為經驗值, 並不具備必須履行的約束力。這些數值並不會構成保固時效期限的延長或對其造成任何形式的影響。

Connector Drawings




電源輸入

PIN 1: L+ (US+)
PIN 2: 未連接
PIN 3: L- (US-)
PIN 4: 未連接



IO-Link

PIN 1: L+ (US+)
PIN 2: I (DI)
PIN 3: L- (US-)
PIN 4: C/Q (SIO/IO-Link)
PIN 5: 未連接



乙太網端口

PIN 1: TD+
PIN 2: RD+
PIN 3: TD-
PIN 4: RD-