

凸輪開關
BSE 73.1-RK
訂購代碼: BSE000K

BALLUFF

1) 參考沿



Basic features

回跳時間, 最大	2.0 ms
用於型號系列的插件	EGT 100 EGT 99 RGT 40 RGT 46

認證

CE
UKCA
CCC
WEEE

開關時間

10 ms

Electrical connection

觸點系統
連接方式

單極轉換觸點
1. 開關位置: 焊接

凸輪開關

BSE 73.1-RK

訂購代碼: BSE000K

BALLUFF

Electrical data

切換時間, 最大	10.0 ms
最大過渡電阻, 注意事項	新狀態
最小機械使用壽命	1 千萬次開關
最小負荷, 24 V DC	10.0 mA
每分鐘開關數	200
測量工作電壓 Ue AC	250 V
測量工作電壓 Ue DC	220 V
測量工作電流 Ie	0.1 A
測量工作電流 Ie AC	0.1 A
測量連續電流	0.1 A
觸點佈置	NC : C+NC NO : C+NO
連續電流	1. 開關位置: 0.1 A
過渡電阻, 最大	240 mOhm

開關促動力, 最大	1.50 N
開關原理	跳轉開關
額定電壓	250 VAC

Environmental conditions

環境溫度	-5...85 °C
------	------------

Material

外殼材質	熱塑性塑膠, GF
觸點材料	金
觸點材料	1. 開關位置: 金

Mechanical data

接口橫切面	0.75 mm ²
-------	----------------------