



Classification 類別		CONTROLLER UNIT 電源控制器	
Appearance (mm) and Type No. 外觀尺寸及型號		 PUN-F□	
Mounting 安裝方式		Front (Surface) 露出	
Socket Type 使用底座		085A	
Rated Voltage 定格電壓 AC:80%~110% DC:85%~110%		AC(V)50／60Hz: 110, 120, 220, 240	
Output Contact 輸出接點		1C	
Type 型號	for PNP input		for NPN input
	PUN-FP		PUN-FN
Power Supply for Sensor 供應外部電源		DC12V 15mA, RIPPLE 10%	
Input Signal 輸入訊號		DC2V~12V	
Load Regulation 穩壓		≤2%	
Input Impedance 入力阻抗		1KΩ	
Life 壽命	Mechanical 機械	≥20×10 ⁶ Times (No load, 1,800 operations per hour) 2,000萬次以上 (無負載・動作頻率 1,800回／小時)	
	Electrical 電氣	≥100×10 ³ Times (AC250V, 5A, P.F.=1; 1,800 operations per hour) 10萬次以上 (AC250V, 5A P.F.=1; 動作頻率 1,800回／小時)	
Power Consumption 消費電力		About 2W	
Ambient Temp. 使用周圍溫度		-10℃~+55℃	
Ambient Humidity 使用周圍濕度		35%~85%RH	



CANAAN PROVIDE YOU WITH HIGH QUALITY AND
RELIABLE GENERAL PURPOSE TIMER, DEFROST TIMER
AND COUNTER FOR INDUSTRIAL CONTROL.

Classification 類別	PHASE CONTROLLER 欠逆相保護繼電器	
Appearance (mm) and Type No. 外觀尺寸	 CPR-3S	
Mounting 安裝方式	露出	
Socket Type 使用底座	085A	
Rated Voltage 定格電壓 AC:80%~110%	AC (V) 50/60Hz : 220・380・ 415 →440	
Output Contact 輸出接點容量	250VAC 5A 電阻性負載 (P.F.=1)	
Power Style 電源形式	三相三線式	
Power Consumption 消費電力	約2W	
Ambient Temp 使用周圍溫度	-10~55℃	
Ambient Humidity 使用周圍濕度	35%~85%RH	
Accuracy 精準度	Voltage 電壓影響	±0.5%
	Temperature 溫度影響	±2%
Insulation Resistance 絕緣電阻	100MΩ以上 (以DC500V絕緣電阻計測量)	
Pressure resistance 耐壓	AC 2000V 50/60Hz 1分鐘 (充電金屬部與非充電金屬部間) AC 2000V 50/60Hz 1分鐘 (輸出接點與控制回路間) AC 700V 50/60Hz 1分鐘 (非連續接點間)	
Vibration 震動	耐久	10~55Hz 複振幅0.75mm
	誤動作	10~55Hz 複振幅0.75mm
Shock Load 衝擊	耐久	約 50G
	誤動作	約 10G
Mounting Type 安裝方向	無限制	
Life 壽命	機械: 10,000,000 次 電氣: 100,000次 (額定容量內)	